


E-3

Codo de 22 1/2°



CODO DE 22 1/2° E-3			
Diámetro nominal	D.E.	Centro al extremo	Peso aprox unitario
Pulg./DN	Pulg./mm	Pulg./mm	Lbs/kg
1 1/4 32	1.660 42.2	1 3/4 44	0.8 0.4
1 1/2 40	1.900 48.3	1 3/4 44	0.7 0.3
2 50	2.375 60.3	2 51	1.6 0.7
2 1/2 65	2.875 73.0	2 51	2.1 1.0
3 80	3.500 88.9	2 1/4 57	3.1 1.4
4 100	4.500 114.3	2 7/8 73	5.4 2.4
5 125	5.563 141.3	2 7/8 73	7.8 3.5
6 150	6.625 168.3	3 1/8 79	8.3 3.8
8 200	8.625 219.1	3 7/8 98	17.9 8.1
10 250	10.750 273.1	4 3/4 121	30.0 13.6
12 300	12.750 323.9	4 7/8 124	40.4 18.3

Especificaciones:

Accesorios mecanizados:

Acero al carbono 1 1/4"-10" ,
Schedule 40, conforme a la
norma ASTM A-53, grado B
Acero al carbono 12", pared
estándar, conforme a la norma
ASTM A-53, grado B

Revestimientos:

Pintura sin plomo inhibidora del
óxido
Color: Naranja (norma en EE.
UU.) Rojo - RAL 3000 (norma en
Europa)
Galvanizado en caliente de
acuerdo con la norma ASTM A-
153 (opcional)
Otras opciones disponibles:
Ejemplo: Serie RAL3000 o
RAL9000

Los codos E-3 tienen una presión de trabajo máxima de 300 psi / 20,7 bar.