


F-2

Manguito con brida



MANGUITO CON BRIDA F-2			
Diámetro nominal	D.E.	De extremo a extremo	Peso aprox. unitario
Pulg./DN	Pulg./mm	Pulg./mm	Lbs/kg
1	1.315	4	2.7
25	33.4	102	1.2
1¼	1.660	4	3.3
32	42.2	102	1.5
1½	1.900	4	3.9
40	48.3	102	1.8
2	2.375	4	6.2
50	60.3	102	2.8
2½	2.875	4	9.9
65	73.0	102	4.5
3	3.500	4	11.4
80	88.9	102	5.0
4	4.500	6	47.0
100	114.3	152	21.3
5	5.563	6	40.0
125	141.3	152	18.1
6	6.625	6	50.0
150	168.3	152	22.7
8	8.625	6	60.0
200	219.1	152	27.2
10	10.750	8	60.0
250	273.1	203	27.2
12	12.750	8	91.0
300	323.9	203	41.3

Hay tamaños superiores disponibles bajo pedido, póngase en contacto con un representante de AnvilStar.

Especificaciones:

Brida:

Brida de cara con resalto de acero al carbono 150

Accesorios mecanizados:

Acero al carbono 1"-10", Schedule 40, conforme a la norma ASTM A-53, grado B
Acero al carbono 12", pared estándar, conforme a la norma ASTM A-53, grado B

Revestimientos:

Pintura sin plomo inhibidora del óxido
Color: Naranja (norma en EE. UU.)
Rojo - RAL 3000 (norma en Europa)
Galvanizado en caliente de acuerdo con la norma ASTM A-153 (opcional)
Otras opciones disponibles: Ejemplo: Serie RAL3000 o RAL9000