


**K-1**  
Tapón



<b>TAPA RANURADA K-1</b>			
Diámetro nominal	D.E.	De extremo a extremo	Peso aprox. unitario
Pulg./DN	Pulg./mm	Pulg./mm	Lbs/kg
1¼	1.660	1	0.4
32	42.2	25	0.2
1½	1.900	1	0.5
40	48.3	25	0.2
2	2.375	1	0.7
50	60.3	25	0.3
2½	2.875	1	1.0
65	73.0	25	0.4
3 D.E.	2.996	1	0.9
76.1	76.1	25	0.4
3	3.500	1	1.5
80	88.9	25	0.7
4	4.500	1¼	2.7
100	114.3	27	1.2
5½ D.E.	5.500	-	-
139.7	139.7	-	-
5	5.563	1¼	4.4
125	141.3	27	2.0
6½ D.E.	6.500	1	5.5
165.1	165.1	25	2.5
6	6.625	1¼	6.6
150	168.3	27	3.0
8	8.625	1¾	11.3
200	219.1	30	5.1
10	10.750	1½	21.0
250	273.1	32	9.5
12	12.750	1¾	35.5
300	323.9	32	16.1



El tamaño de 139,7 mm (5½" D.E.) no está homologado en la actualidad por VDS - LPCB. Gruvlok® fig. 7074 está disponible con homologaciones.

**Especificaciones:**

**Accesorios fundidos:**

Hierro dúctil conforme a la norma ASTM-A536, grado 65-45-12

**Revestimientos:**

Pintura sin plomo inhibidora del óxido  
Color: Naranja (norma en EE. UU.)  
Rojo - RAL 3000 (norma en Europa)  
Galvanizado en caliente de acuerdo con la norma ASTM A-153 (opcional)  
Otras opciones disponibles: Ejemplo: Serie RAL3000 o RAL9000