


## SK-1

### Tapón

Las tapas SK-1 están específicamente diseñadas para su uso en aplicaciones de protección contra incendios en las que el coste sea un factor importante.



TAPA RANURADA SK-1			
Diámetro nominal	D.E.	De extremo a extremo	Peso aprox. unitario
Pulg./DN	Pulg./mm	Pulg./mm	Lbs/kg
1¼ 32	1.660 42.2	7/8 22	0.3 0.1
1½ 40	1.900 48.3	7/8 22	0.4 0.2
2 50	2.375 60.3	7/8 22	0.5 0.2
2½ 65	2.875 73.0	7/8 22	0.8 0.3
3 80	3.500 88.9	7/8 22	1.2 0.6
4 100	4.500 114.3	1 25	2.0 0.9
6 150	6.625 168.3	1 25	4.6 2.1
8 200	8.625 219.1	1 25	6.0 2.7

Hay otros tamaños disponibles, póngase en contacto con un representante de AnvilStar.

#### Especificaciones:

Accesorios fundidos:  
Hierro dúctil ASTM-A536

#### Revestimientos:

Pintura sin plomo inhibidora del óxido  
Color: Naranja (norma en EE. UU.)  
Rojo - RAL 3000 (norma en Europa)  
Galvanizado en caliente de acuerdo con la norma ASTM A-153 (opcional)  
Otras opciones disponibles: Ejemplo: Serie RAL3000 o RAL9000

El tapón SK-1 tiene una máxima presión de trabajo de 300 psi / 20,7 bar.