


**T-3**

**Té reductora con derivación roscado**



TÉ REDUCTORA T-3 CON DERIVACIÓN ROSCADO		
Diámetro nominal	Centro al extremo	Peso aprox. unitario
Pulg./DN	Pulg./mm	Lbs/kg
1¼ x 1¼ x 1	2¾	1.1
32 x 32 x 25	70	0.5
1½ x 1½ x 1	2¾	1.8
40 x 40 x 25	70	0.8
1½ x 1½ x 1¼	3¼	2.0
40 x 40 x 32	83	0.9
2 x 2 x ¾ (s)	3¼	2.7
50 x 50 x 20	83	1.2
2 x 2 x 1 (s)	3¼	2.5
50 x 50 x 25	83	1.1
2 x 2 x 1¼	3¼	3.0
50 x 50 x 32	83	1.4
2 x 2 x 1½	3¼	3.0
50 x 50 x 40	83	1.4
2½ x 2½ x 1	3¾	4.4
65 x 65 x 25	95	2.0
2½ x 2½ x 1¼	3¾	4.4
65 x 65 x 32	95	2.0
2½ x 2½ x 1½	3¾	4.4
65 x 65 x 40	95	2.0
2½ x 2½ x 2	3¾	4.4
65 x 65 x 50	95	2.0
3 x 3 x 1 (s)	4¼	6.5
80 x 80 x 25	108	2.9
3 x 3 x 1¼	4¼	6.1
80 x 80 x 32	108	2.7
3 x 3 x 1½	4¼	6.3
80 x 80 x 40	108	2.8
3 x 3 x 2	4¼	6.1
80 x 80 x 50	108	2.7
3 x 3 x 2½	4¼	6.1
80 x 80 x 65	108	2.7
4 x 4 x 1 (s)	3¾	10.5
100 x 100 x 25	95	4.7
4 x 4 x 1¼	5	11.0
100 x 100 x 32	127	5.0
4 x 4 x 1½	5	11.0
100 x 100 x 40	127	5.0
4 x 4 x 2	5	11.0
100 x 100 x 50	127	5.0
4 x 4 x 2½	5	11.0
100 x 100 x 65	127	5.0
4 x 4 x 3	5	11.0
100 x 100 x 80	127	5.0
5 x 5 x 1	5½	13.5
125 x 125 x 25	140	6.3
5 x 5 x 1¼	5½	13.5
125 x 125 x 32	140	6.3
5 x 5 x 1½	5½	13.5
125 x 125 x 40	140	6.3
5 x 5 x 2	5½	13.5
125 x 125 x 50	140	6.3
5 x 5 x 2½	5½	33.0
125 x 125 x 65	140	14.9
5 x 5 x 3	5½	14.0
125 x 125 x 80	140	6.3

(s)=Segmentally Welded

TABLA DE D. EXT.	
Diámetro nominal	D.E.
Pulg./DN	Pulg./mm
1	1.315
25	33.4
1¼	1.660
32	42.2
1½	1.900
40	48.3
2	2.375
50	60.3
2½	2.875
65	73.0
3	3.500
80	88.9
3½	4.000
90	101.6
4	4.500
100	114.3
5	5.563
125	141.3
6	6.625
150	168.3
8	8.625
200	219.1
10	10.750
250	273.1
12	12.750
300	323.9

**Especificaciones:**

**Accesorios mecanizados:**

**Acero al carbono 1"-10"**, Schedule 40, conforme a la norma ASTM A-53, grado B  
**Acero al carbono 12"**, pared estándar, conforme a la norma ASTM A-53, grado B

**Revestimientos:**

Pintura sin plomo inhibidora del óxido  
 Color: Naranja (norma en EE. UU.)  
 Rojo - RAL 3000 (norma en Europa)  
 Galvanizado en caliente de acuerdo con la norma ASTM A-153 (opcional)

Otras opciones disponibles: Ejemplo: Serie RAL3000 o RAL9000

Rosca: NPT